

製品案内

- ① 高品質の純水が採水可能です。
比抵抗で15MΩ・cmの純水が得られます。
- ② 薬品による再生工程はありません。
電気再生式のEDIを使用していますので薬品の使用は不要です。
従って、再生排水は処理の必要がなく、そのまま排水できます。
- ③ 省スペース設計です。
1つのスキッド上に収納して設置スペースを最適に抑えています。
弊社の中国工場で製造した装置を輸入しています。
コストパフォーマンスは他社製装置より優位であること間違いありません。
- ④ 各種装置と組み合わせ可能です。
UV装置やUF膜ろ過装置等を組み合わせることで超純水の水質が確保できます。



イメージ図

主な用途

- ・ 純水装置の代替、その他。

機種一覧

仕様	型式	SVRODI-1S	SVRODI-2S	SVRODI-3S
最大回収水量		0.5m ³ /h	0.9m ³ /h	1.3m ³ /h
RO膜本数		4inch×3本	4inch×6本	4inch×12本
プレフィルタ		1mm×20inch×7本	1mm×20inch×7本	1mm×30inch×7本
EDI		1台	2台	3台
電力消費量 (kW)		2.0	3.5	4.9
架台材質		SUS304	SUS304	SUS304
外形寸法 (mm)		1,000×800×1,700H	1,200×800×1,700H	1,500×800×1,700H